

rib
eye



Powered by  **YAMAHA**



Ribeye Séries T

UNE GAMME COMPLÈTE

Ribeye c'est une gamme de 9 Tender RIB permettant le transport de 2 à 7 personnes. Construit à partir d'aluminium marin de haute qualité, recouvert de 5 couches de peintures Epoxy et pourvue d'un flotteur multi-chambre Hypertex, qui lui confère une flottabilité importante.

Cette gamme complète de 2,4 à 4 mètres de long est disponible en 2 versions :

- LA SÉRIE TL (Tender Light) 240, 260, 280, 310 construite sur une simple coque aluminium à fond plat intégrant les anneaux d'amarrage est idéale pour devenir votre future annexe.
- LA SÉRIE TS (Tender Standard) 280, 310, 350, 370, 400 à double coque aluminium dont un double fond intégral garni d'antidérapant répond à une vocation beaucoup plus plaisance !

UN PARTENARIAT SOLIDE

Développé spécifiquement par Ribeye et en exclusivité pour les moteurs 4 temps de la gamme Yamaha, tous nos modèles sont reconnaissables par la signature originale et bien connue « Ribeye » mais aussi grâce à la mention « powered by Yamaha » preuve de notre engagement !

ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Le choix de l'aluminium pour nos carènes a été une évidence car il s'agit d'un des métaux le plus respectueux de l'environnement, recyclable à l'infini et non polluant. Avec un poids réduit atteignant parfois plus de 50 % par rapport aux modèles équivalents polyesters, vous aurez alors besoin d'un moteur moins puissant, ce qui engendrera une consommation en forte baisse ainsi qu'une réduction importante des émissions polluantes.

LA PLAGE COMME INSPIRATION

L'autre particularité des fameuses coques blanches Ribeye, c'est leur remarquable adaptabilité à leur utilisation le long des plages et pour le cabotage. En effet, ces annexes supporteront bien mieux que leurs concurrents en polyester l'abrasion du sable, des graviers et des rochers qu'elles ne manqueront pas d'affronter lors de vos débarquements à terre et autres « beachages ». Leur revêtement particulièrement résistant supportera très facilement les épreuves du temps (U.v., eau de mer) conférant à votre tender une tenue dans le temps irréprochable. Enfin, spacieuses et profondes, ces embarcations bénéficient d'une importante charge utile bien en phase avec leur vocation première.

DIGNE DE VOTRE YACHT

La gamme des tenders Ribeye est tellement vaste que vous trouverez à coup sûr le modèle qui vous correspond. Solides, robustes et surtout très légères, elles vous faciliteront le transport et les opérations de maintenances. Elles voyagent aussi bien sur une galerie, sur un toit de voiture, dans une remorque, que sur une plateforme arrière de yacht ou un roof.

Tous les modèles de la gamme TL pourront également être hissés sur des bossoirs ou remorqués sans difficulté grâce à leurs anneaux solidement installés à demeure sur la coque.

L'ANNEXE PARFAITE

Au vue de tous ces avantages, la gamme Ribeye s'impose comme une réelle alternative à ceux qui ont choisi, dans le passé, une annexe gonflable ou polyester mais qui veulent aujourd'hui bénéficier des qualités d'une embarcation plus grande, plus légère et cependant rigide, offrant alors un confort de navigation sans commune mesure par tout type de temps et/ou de mer !

ELLE N'ATTEND PLUS QUE VOUS !!

Ribeye c'est aussi une large gamme d'accessoires développée pour adapter au mieux votre embarcation à vos besoins notamment grâce à une vaste gamme de consoles (Jockey simple, Jockey double, Deluxe), une série de taud ou encore un astucieux jeu de roulettes afin de rendre encore plus facile le déplacement de votre tender Ribeye à terre, et ce, sur n'importe quelle surface.





Séries TS

Caractéristiques techniques	TS 280	TS 301	TS 350	TS 370	TS 400
Longueur hors-tout	2.74 m	3.10 m	3.48 m	3.70 m	4.00 m
Longueur interne	1.89 m	2.15 m	2.47 m	2.67 m	3.05 m
Largeur hors-tout	1.50 m	1.65 m	1.65 m	1.65 m	1.66 m
Largeur interne	0.66 m	0.73 m	0.73 m	0.73 m	0.75 m
Diamètre du flotteur	39 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Nombre de compartiments	2	3	3	3	3
Nombre de personnes	4	4+1	5	6	7
Charge maximum	450 kg	540 kg	630 kg	660 kg	680 kg
Poids du bateau	45 kg	55 kg	58 kg	62 kg	76 kg
Puissance maximale	9.9 cv	15 cv	20 cv	20 cv	20 cv
Arbre de moteur	S	S	S	S	S
Catégorie de conception	C	C	C	C	C
Poids maximum du moteur	42 kg	53 kg	59 kg	59 kg	59 kg

Caractéristiques standards

- Flotteurs en hypertext bi-couleur blanc et gris avec 5 poignées et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 310), coque et pont en aluminium revêtus de peinture époxy blanche
- Siège transversal amovible en PVC
- Dames de nage amovibles avec blocage
- Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute résistance
- kit de réparation
- Pompe à pied
- 2 poignées internes pour siège supplémentaire
- Avirons en aluminium
- Nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
- Bache d'étrave unique à fermeture rapide
- Rangement interne des avirons
- 3 points de levage bossoir
- Triple points d'attache pour remorquage
- Plancher surélevé intégral avec patte de retenue du réservoir de carburant
- Double point de fixation sur l'étrave

Équipements disponibles en option

- Bossoirs rapides (évalué à 60kg)
- Siège amovible en PVC
- Mini console jockey simple (Poids 15 kg)
- Mini console jockey double (Poids 18 kg)
- Araignée de levage
- Sac sous banc
- Rallonge de barre franche

Séries TL

Caractéristiques techniques	TL 240	TL 260	TL 280	TL 310
Longueur hors-tout	2.40 m	2.60 m	2.74 m	3.10 m
Longueur interne	1.61 m	1.75 m	1.89 m	2.15 m
Largeur hors-tout	1.32 m	1.42 m	1.50 m	1.65 m
Largeur interne	0.58 m	0.58 m	0.66 m	0.73 m
Diamètre du flotteur	32 cm	39 cm	39 cm	45 cm
Nombre de compartiments	2	2	2	3
Nombre de personnes	3	3+1	4	4+1
Charge maximum	270 kg	360 kg	450 kg	540 kg
Poids du bateau	29 kg	33 kg	35 kg	43 kg
Puissance maximale	4 cv	6 cv	8 cv	9.9 cv
Arbre de moteur	S	S	S	S
Catégorie de conception	C	C	C	C
Poids maximum du moteur	27 kg	27 kg	37 kg	42 kg

Caractéristiques standards

- Flotteurs en hypertext bi-couleur blanc et gris, avec 5 poignées rigides et 4 poignées en toile PVC (8 poignées en toile PVC sur le 310)
- Coque aluminium revêtue de peinture époxy blanche
- Siège transversal amovible en PVC
- 2 poignées internes pour siège supplémentaire
- Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute résistance
- Dames de nage amovibles avec blocage
- Avirons en aluminium
- Nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
- Rangement interne des avirons
- 3 points de levage bossoir
- Kit de réparation
- Pompe à pied

Équipements disponibles en option

- Roues de mise à l'eau escamotables
- Bossoirs rapides
- Siège amovible en PVC
- Araignée de levage
- Sac sous banc
- Rallonge de barre franche



ribeye 

www.yamaha-motor.fr

Votre concessionnaire

Soyez responsable...

Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité dans l'usage de la puissance, afin de continuer de profiter pleinement des joies du nautisme et de votre embarcation motorisée par Yamaha. Veuillez donc à apprendre et à observer les règles de navigation, suivez si possible une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales, qui peuvent être très différentes d'une zone géographique à l'autre.

Naviguez avec prudence

Les photos contenues dans cette brochure peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme un conseil ou une indication en termes de sécurité ou de conduite. Avant toute sortie, lisez attentivement toutes les instructions, respectez la réglementation locale, consultez les dernières données météo et portez TOUJOURS des vêtements de protection adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE JAMAIS CONSOMMER D'ALCOOL AVANT OU PENDANT LA CONDUITE DE VOTRE EMBARCATION.

Toutes les informations dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les images présentent un pilote professionnel apte à maîtriser les situations techniques évoluant sur un plan d'eau fermé uniquement. Les informations affichées sur cette page ne pourront donner droit à aucune réclamation ou dédommagement. Veillez à toujours respecter les réglementations maritimes locales et toujours porter l'équipement recommandé lorsque vous naviguez.

YAMAHA MOTOR EUROPE NV, Succursale France
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - CS 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00

Retrouvez Yamaha en ligne.



Yamaha, un univers de services.

